

állókorcos falfedés 0,7mm RHEINZINK "standard" lemezből,
alátétzönyeggel

szegélyszáv 0,7mm RHEINZINK "standard" lemezből,
ksz.: 330 mm

- 1 RTG ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSES TAPÉTA
- 1,5 CM BELSŐ VAKOLAT (BAUMIT GV 25)
- 30 CM MONOLIT VB. SZERKEZET
- 1 RTG. RAGASZTÓTAPASZ (BAUMIT)
- 8 CM EXP. POLISZTIROL HŐSZIG. (AUSTROTHERM AT-H80)
- 1 RTG. RAGASZTÓTAPASZ ÜVEGSZ. BEÁGY.
- 1 RTG. ELŐFRÖCSKÖLÉS (FRISS A FRISSRE ELV SZERINT)
- 2 CM ALAPVAKOLAT (BAUMIT GV 35 FINOMAN DÖRZSÖLVE)
- 1 RTG. ALAPOZÓ (BAUMIT UNIVERZÁLIS)
- 1,5 MM SZILIKON ALAPÚ VÉKONYVAKOLAT (BAUMIT SZILIKON - KAPART 1,5 MM)

SCHÜCO ROYAL S 65 sávablak
élhajlított, bevonatolt takarókkal

- 1 RTG ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSES TAPÉTA
- 1,5 CM BELSŐ VAKOLAT (BAUMIT GV 25)
- 38 CM POROTHERM 38 FALAZAT
- 1 RTG. ELŐFRÖCSKÖLÉS
- 2 CM ALAPVAKOLAT (BAUMIT GV 35 FINOMAN DÖRZSÖLVE)
- 1 RTG. ALAPOZÓ (BAUMIT UNIVERZÁLIS)
- 1,5 MM SZILIKON ALAPÚ VÉKONYVAKOLAT (BAUMIT SZILIKON - KAPART 1,5 MM)

SCHÜCO FW 50+ függönyfal, blokkablakokkal,
fix, üvehezett és parapetüveg fegyverzetű
hőszigetelt panelekkel, bevonatolt csatlakozókkal

W 623 KNAUF előtét

"U" 150.130.3
rm. acélszegély

HELOLIT párkány

R3

- 2 RTG. MODIFIKÁLT BIT. LEM. VÍZSZIG. (1 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 S/K, 1 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
- 2X6 CM HŐSZIGETELÉS (ROCKWOOL DACHROCK)
- 1 CM SIMÍTÁS
- 0-20(27) CM CM HABCEMENT LEJÉST ADÓ RÉTEG
- 25 CM MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 35 CM KAZ. ÁLMENNYEZET (AMF THERMATEX C)

- 1 CM RAGASZTOTT PADLÓBURKOLAT
- 8 CM ESZTRICH
- 1 RTG. PE. FÓLIA TECHN. SZIGETELÉS
- 3 CM POLISZTIROL ÚSZTATÓ RÉTEG (AUSTROTHERM AT-L2 34/30)
- 25 CM MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- 45 CM KAZ. ÁLMENNYEZET (AMF THERMATEX C)

- 1 CM RAGASZTOTT PADLÓBURKOLAT
- 8 CM ESZTRICH
- 1 RTG. PE. FÓLIA TECHN. SZIGETELÉS
- 5 CM EXP. POLISZTIROL HŐSZIG. (AUSTROTHERM AT- N100)
- 1 RTG. BIT. LEM. TAJAJNEDV. ELL. SZIG.. (VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
- 1 RTG. PORMEX KELLŐSÍTÉS
- 12 CM VASALT ALJZAT
- 50 CM TÖMÖRÍTETT KAVICS
- TÖMÖRÍTETT TERMETT TALAJ

R4