

állókorcos falfedés 0,7mm RHEINZINK "standard" lemezből,
alátétzönyeggel

szegélyszáv 0,7mm RHEINZINK
"standard"
lemezből, ksz.: 330 mm

+7,50
+7,45
+7,28

0,7 mm RHEINZINK
fedés

120.40.3
zártsz. keret

TK 120 keretező
kazetta

élhajlított bev.
takaró

kémény és vízv. gallér
gépezés terv sz.

SCHÜCO ROYAL S 65 sávablak
élhajlított, bevonatolt takarókkal

HELOLIT párkány

2 RTG. MODIFIKÁLT BIT. LEM. VÍZSZIG.
(1 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 S/K,
1 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
2X6 CM HŐSZIGETELÉS (ROCKWOOL DACHROCK)
1 CM SIMÍTÁS
0-20(27) CM CM HABCEMENT LEJÉST ADÓ RÉTEG
25 CM MONOLIT VASBETON FÖDÉM
35 CM KAZ. ÁLMENNYEZET (AMF THERMATEX C)

1 CM RAGASZTOTT PADLÓBURKOLAT
8 CM ESZTRICH
1 RTG. PE. FÓLIA TECHN. SZIGETELÉS
3 CM POLISZTIROL ÚSZTATÓ RÉTEG
(AUSTROTHERM AT-L2 34/30)
25 CM MONOLIT VASBETON FÖDÉM
45 CM KAZ. ÁLMENNYEZET (AMF THERMATEX C)

2 RTG. MODIFIKÁLT BIT. LEM. VÍZSZIGETELÉS
(1 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 S/K,
1 RTG. VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
2X6 CM KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
(ROCKWOOL DACHROCK)
1 RTG. PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA
15 CM LV 1MM BEV. ACÉL TRAPÉZLEMEZ

1 CM RAGASZTOTT PADLÓBURKOLAT
8 CM ESZTRICH
1 RTG. PE. FÓLIA TECHN. SZIGETELÉS
5 CM EXP. POLISZTIROL HŐSZIG.
(AUSTROTHERM AT- N100)
1 RTG. BIT. LEM. TAJAJNEDV. ELL. SZIG.
(VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
1 RTG. PORMEX KELLŐSÍTÉS
12 CM VASALT ALJZAT
50 CM TÖMÖRÍTETT KAVICS
TÖMÖRÍTETT TERMETT TALAJ

20 CM KEMÉNYÍTETT FELÜLETŰ VASBETON PADLÓ
1 RTG. MECH. VÉDŐFÓLIA
1 RTG. MODIFIKÁLT BIT. LEM. TALAJNEDV. ELLENI SZIG.
(VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
1 RTG. PORMEX KELLŐSÍTÉS
5 CM ALJZATBETON
20 CM TÖMÖRÍTETT KAVICS
TÖMÖRÍTETT FELTÖLTÉS, ILL. TERMETT TALAJ

R3

R6